

NOALOX®

ANTI-OXIDANT | ANTIOXIDANTE |
ANTIOXYDANT

NOALOX® reduces galling and seizing. Promotes good ground continuity.

Instructions

1. Clean the conductor surface with a wire brush or emery cloth.
2. Apply Noalox to the conductor and connector.
3. Assemble the joint and wipe off excess compound.

NOALOX® reduce la corrosión por frotamiento y el atascamiento. Mejora la continuidad a tierra.

Instrucciones

1. Limpie la superficie del conductor con un cepillo de alambre o una tela abrasiva.
2. Aplique Noalox al conductor y al conector.
3. Ensamble la unión y limpie el exceso de compuesto.

NOALOX® réduit l'éraillure et le grippage. Assure une bonne continuité de mise à la terre.

Mode d'emploi

1. Nettoyez la surface du conducteur avec une brosse métallique ou une toile émeri.
2. Appliquez du Noalox sur le conducteur et le connecteur.
3. Assemblez le joint et essuyez l'excès de composé.

Temperature Range | Rango de Temperatura | Plage de température : -40° – +150°C

Voltage Rating | Tensión de Trabajo | Tension nominale : 600V

WARRANTY | GARANTÍA | GARANTIE: www.idealind.com

	WARNING ADVERTENCIA AVERTISSEMENT :
	Keep out of reach of children. Read safety data sheet before use. Conserver hors de portée des enfants la fiche signalétique est disponible. Lire la fiche de données de sécurité avant utilisation. Mantenga fuera del alcance de los niños. La de datos sobre la seguridad de materiales esta disponible

	WARNING ADVERTENCIA AVERTISSEMENT :
	Cancer, Birth Defects and other Reproductive Harm Cáncer, defectos de nacimiento y daños reproductivos Cancer, malformations congénitales et troubles de l'appareil reproducteur www.P65Warnings.ca.gov